

PRODUKTOVÝ LIST

Dřevohliník IV 92 – okno a balkonové dveře

Dřevo: smrk fix, napojovaný (cink), borovice fix, napoj. , meranti, dub, modřín

Povrch. úprava: impregnace + základ (2v1), máčecí lak, vrchní lak – lazura, RAL

Hliníkové opláštění: hliníkové profily v RAL odstínech, 4 základní typy provedení – viz foto

Zasklení: trojsklo , meziskelní rámeček Swisspacer

Kování: celoodvodové ROTO, možné skryté, 4 polohová klika

Těsnění: materiál EPDM, dvojité – středové, vnitřní

Stav. hloubka - 92 mm

Minimální rozměr křídla - 410 x 410 mm

Max. rozměr křídla – omezeno hmotností skla, stand. nosnost pro rozměr 1500 x 2000 mm je 80 kg

Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak

Třída 4

Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu

Třída C

Vodotěsnost – nestíněné met. A, stíněné met. B

E900, 7B

Únosnost bezpečnostních zařízení

350 N

Akustické vlastnosti

35 – 41 dB

Součinitel prostupu tepla

0,69/0,76 W/(m²K) pro U_g = 0,5/0,6

Průvzdušnost

Třída 4

Radiační vlastnosti – solární faktor g

0,50/ 0,62 - stand. 3sklo/ solár. 3sklo

Radiační vlastnosti – světelný faktor τ_v

0,71/0,73 - stand. 3sklo/solár. 3sklo

