




SIPHONS ABLÄUFE




350

120



Ø 102 ± 5

230



HL Připojení

8. WC

8

DN 110



HL Napojení záchodových mís

Základní informace k projektování a montáži

HL nabízí pro každý typ záchodové mísy vhodné řešení připojení, které vyhovuje z estetického hlediska a splňuje také funkční požadavky moderní instalační techniky. Na jaké detaily má dát instalatér pozor?

▲ Těsnost

K dosažení těsného spojení mezi keramikou a připojovacím potrubím, jsou průměry odpadních přípojek keramiky zkoušeny podle norem. Jelikož se tato napojení nachází většinou ve stěně nebo v podlaze, byla by netěsnost v této oblasti obzvláště nepřijatelná.

Proto tady platí: vnější průměr 102 mm, tolerance ± 5 mm.

▲ Flexibilita

Právě u stojících záchodových mís nastává problém s nesouosým napojením odtoku mísy a připojovacího potrubí, který ztěžuje montáž. V mnoha případech se vše dá vyřešit excentrickým napojením s krycí růžicí.

▲ Materiál

Protože používáme vysoce kvalitní suroviny pro výrobu těsnění můžeme garantovat

dlouhou životnost. Dojde-li přece jen k netěsnostem, jsou jednotlivá těsnění snadno vyměnitelná.

Platné normy/směrnice


ČSN EN 1451Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polypropylen (PP)
ČSN EN 12056-5.....Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 5: Instalace a zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání
ČSN 75 6760.....Vnitřní kanalizace
DIN 1389.....Napojovací tvarovky pro záchodové mísy

HL Napojení záchodových mís – údaje o výrobcích

HL200 Excentrická napojovací manžeta pro záchodovou mísu

Údaje

Materiál	PE měkčené
Připojení	$\varnothing 102 \pm 5$ mm
Odtok	HL200/1: $\varnothing 100 - 112$ mm HL200/90: $\varnothing 80 - 92$ mm
Normy	DIN 1389
Doporučeno pro	Záchodové mísy se svislým odtokem
Další informace	S vícebřítým těsněním, excentricita 0-20 mm




HL-č.	Dimenze	Hmotnost	EAN	ks/balení
200/1	DN110	225 g	+502004	10
200/90	DN90	220 g	+200900	10



HL201 Přímá napojovací manžeta pro záchodovou mísu

Údaje

Materiál	PE měkčené
Připojení	$\varnothing 102 \pm 5$ mm
Odtok	$\varnothing 100 - 112$ mm
Normy	DIN 1389
Doporučeno pro	Záchodové mísy se svislým odtokem
Další informace	S vícebřítým těsněním



HL-č.	Dimenze	Hmotnost	EAN	ks/balení
201	DN110	110 g	+502011	10




HL202 Napojovací trubka pro záchodovou mísu s odbočkou

HL202G Napojovací trubka pro záchodovou mísu

Údaje

Materiál	PP
Připojení	HL202: Ø 102 ± 5 mm/DN50 HL202G: Ø 102 ± 5 mm
Odtok	DN110
Normy	DIN 1389
Doporučeno pro	Záchodové mísy se svislým odtokem
Další informace	S násuvným těsněním




HL-č.	Dimenze	Hmotnost	EAN	ks/balení
202	DN100 x DN50	275 g	+502028	15
202G	DN110	275 g	+512027	15

HL203 Napojovací trubka pro záchodovou mísu - bílá

Údaje

Materiál	PP
Připojení	Ø 97 – 110 mm
Odtok	DN110
Normy	DIN 1389
Doporučeno pro	Záchodové mísy s vodorovným odtokem
Další informace	S pryžovým těsněním a nástrčným kroužkem




HL-č.	Dimenze	Hmotnost	EAN	ks/balení
203/1	DN110	215 g	+502035	10

HL203/90 Napojovací trubka pro záchodovou mísu - bílá

Údaje

Materiál	PP
Připojení	Ø 102 ± 5 mm
Odtok	DN90
Normy	DIN 1389
Doporučeno pro	Záchodové mísy s vodorovným odtokem
Další informace	S násuvným těsněním




HL-č.	Dimenze	Hmotnost	EAN	ks/balení
203/90WE	DN90	190 g	+502134	25

HL204 Napojovací trubka pro záchodovou mísu - bílá, s odskokem

Údaje

Materiál	PP
Připojení	Ø 97 – 110 mm
Odtok	DN110
Normy	DIN 1389
Doporučeno pro	Záchodové mísy s vodorovným odtokem
Další informace	15 mm vystředěno, s pryžovým těsněním a nástrčným kroužkem




HL-č.	Dimenze	Hmotnost	EAN	ks/balení
204	DN110	220 g	+502042	1


HL205 Napojovací koleno pro záchodovou mísu - bílé

Údaje

Materiál	PP
Připojení	Ø 97 – 110 mm
Odtok	DN110
Normy	DIN 1389
Doporučeno pro	Záchodové mísy s vodorovným odtokem
Další informace	S pryžovým těsněním a nástrčným kroužkem




HL-č.	Dimenze	Hmotnost	EAN	ks/balení
205	DN110	220 g	+502059	10



HL209 Napojovací koleno pro záchodovou mísu - bílé

Údaje

Materiál	PP
Připojení	Ø 97 – 110 mm
Odtok	DN90
Normy	DIN 1389
Doporučeno pro	Záchodové mísy s vodorovným odtokem
Další informace	S kulovým kloubem, s pryžovým těsněním a nástrčným kroužkem



HL-č.	Dimenze	Hmotnost	EAN	ks/balení
209.WE	DN110 x DN90	405 g	+502097	10




HL210 Napojovací koleno pro záchodovou mísu - bílé s kulovým kloubem

HL210P jako HL210, avšak s PVC-napojovací trubicí DN100

Údaje

Materiál	HL210.WE: PP HL210P: PP/PVC
Připojení	Ø 97 – 110 mm
Odtok	HL210.WE: DN110 HL210P: DN100
Normy	DIN 1389
Doporučeno pro	Záchodové mísy s vodorovným odtokem
Další informace	S kulovým kloubem, s pryžovým těsněním a nástrčným kroužkem provedení "P": napojovací trubka z PVC




HL-č.	Dimenze	Hmotnost	EAN	ks/balení
210.WE	DN110	430 g	+502103	10
210P	DN100	540 g	+502110	1



HL210.7 Napojovací koleno pro záchodovou mísu - bílé s kulovým kloubem a krycí růžicí

Údaje

Materiál	PP
Připojení	Ø 97 – 110 mm
Odtok	DN110
Normy	DIN 1389
Doporučeno pro	Záchodové mísy s vodorovným odtokem
Další informace	S kulovým kloubem, krycí růžicí HL7EL, s pryžovým těsněním a nástrčným kroužkem




HL-č.	Dimenze	Hmotnost	EAN	ks/balení
210.7WE	DN110	475 g	+502172	5



HL222 Napojovací souprava pro záchodovou mísu

Údaje

Materiál	PP
Připojení	Ø 102 ± 5 mm
Odtok	HL222/1: DN110 HL222/90: DN90
Normy	DIN 1389
Doporučeno pro	Odvádění odpadní vody a přivádění splachovací vody pro závěsné (nástěnné) záchodové mísy
Další informace	Včetně soupravy pro upevnění v balení výrobku




HL-č.	Dimenze	Hmotnost	EAN	ks/balení
222/1	DN110	325 g	+502226	1
222/90	DN90	310 g	+522293	1



HL224 Napojovací koleno pro záchodovou mísu

Údaje

Materiál	PP
Připojení	Ø 102 ± 5 mm
Odtok	DN110
Normy	DIN 1389
Doporučeno pro	Záchodové mísy s vodorovným odtokem
Další informace	S délkově upravitelnou přítokovou částí a pryžovým těsněním




HL-č.	Dimenze	Hmotnost	EAN	ks/balení
224.WE	DN110	600 g	+502240	5



HL224.1 Napojovací koleno pro záchodovou mísu s objímkou a připevňovacím úhelníkem

Údaje

Materiál	PP
Připojení	Ø 102 ± 5 mm
Odtok	DN110
Normy	DIN 1389
Doporučeno pro	Záchodové mísy s vodorovným odtokem
Další informace	S délkově upravitelnou přítokovou částí a pryžovým těsněním, fixační úhelník a objímka pro záchodové mísy se stavitelným napojením




HL-č.	Dimenze	Hmotnost	EAN	ks/balení
224.1	DN110	1205 g	+512249	1



HL225/90 Napojovací koleno pro záchodovou mísu

Údaje

Materiál	PE
Připojení	Ø 97 – 110 mm
Odtok	DN90/110
Normy	DIN 1389
Doporučeno pro	Díky svým čtyřem fixačním drážkám je instalace možná na všech předstěnových instalačních modulech
Další informace	S délkově upravitelnou přítokovou částí, tím nevzniká spoj s těsněním ve stěně, pryžové těsnění s bříty a stavební ochranná zátk



HL-č.	Dimenze	Hmotnost	EAN	ks/balení
225/90	DN90/110	860 g	+225903	5



HL225.1/90 Napojovací koleno pro záchodovou mísu s napojovací soupravou HL226

Údaje

Materiál	PE
Připojení	Ø 97 – 110 mm
Odtok	DN90/110
Normy	DIN 1389
Doporučeno pro	Díky svým čtyřem fixačním drážkám je instalace možná na všech předstěnových instalačních modulech
Další informace	S délkově upravitelnou přítokovou částí, tím nevzniká spoj s těsněním ve stěně, pryžové těsnění s břity a stavební ochranná zátk




HL-č.	Dimenze	Hmotnost	EAN	ks/balení
225.1/90	DN90/110	980 g	+225194	5

HL703 Napojovací trubka pro záchodovou mísu se zpětnou klapkou

Údaje

Materiál	PP
Připojení	Ø 97 – 110 mm
Odtok	DN110
Normy	DIN 1389
Doporučeno pro	Napojení záchodových mís, kde hrozí zpětný průtok vody, způsobený chybným řešením kanalizačního potrubí
Další informace	S délkově upravitelnou přítokovou částí a pryžovým těsněním




HL-č.	Dimenze	Hmotnost	EAN	ks/balení
703	DN110	530 g	+507030	1

HL Napojení záchodových mís – údaje o příslušenství

HL7.WE Krycí růžice k záchodové míse, dělená

Údaje

Materiál	PP
Připojení	Ø 110 mm
Vnější rozměr	Ø 160 mm
Doporučeno pro	Estetické zakrytí spoje potrubí od záchodové mísy ve stěně nebo v podlaze
Další informace	Dělená krycí růžice pro již nainstalované záchodové mísy




HL-č.	Dimenze	Hmotnost	EAN	ks/balení
7.WE	DN110	140 g	+502073	30

HL7EL Krycí růžice k záchodové míse elastická, bílá

Údaje

Materiál	PE měkčené
Připojení	HL7EL.WE: DN110 HL7EL/90WE: DN90
Vnější rozměr	Ø 158 mm
Doporučeno pro	Estetické zakrytí spoje potrubí od záchodové mísy ve stěně nebo v podlaze
Další informace	Elastická krycí růžice



HL-č.	Dimenze	Hmotnost	EAN	ks/balení
7EL.WE	DN110	45 g	+500079	5
7EL/90WE	DN90	45 g	+501076	5