

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH N. CPR-IT1/0516

- 1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **AQUAFLEX ROOF**
- 2) Zamýšlená použití: **Nátěr pro předpokládané použití na ochranu betonu proti průsaku; na kontrolu vlhkosti a zvýšení odporu**
- 3) Výrobce: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Systémy POSV: **Systém 2+**
Systém 3 (pro reakci na oheň)
- 5) Harmonizovaná norma: **EN 1504-2:2004**

Autorizované laboratoře: **autorizovaná zkušební laboratoř ICMQ S.p.A., č. 1305, provedla počáteční kontrolu výrobního závodu a kontroly výroby a trvalý dohled, zhodnocení a posouzení výstupní kontroly výroby a vydala certifikát o shodě s výstupní kontrolou výroby.**

Autorizovaná zkušební laboratoř CSI SpA, č. 0497, provedla stanovení vlastností (reakce na oheň) na základě vzorků odebraných výrobcem.

- 6) Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti
Propustnost pro CO₂: Propustnost pro vodní páru: Rychlost pronikání vody v kapalně fázi: Tepelná slučitelnost: - Mrazové cykly: - Náporově skrápění: Schopnost přemostění trhlin: Soudržnost odtrhovou zkouškou: Reakce na oheň: Stárnutí: Nebezpečné látky:	s_D > 50 m Třída I <0,1 kg/m⁻²·h^{-0,5} ≥ 0,8 N/mm² ≥ 0,8 N/mm² A4 (23°C), A4 (0°C), B2 (0°C) ≥ 0,8 N/mm² Třída B-s1, d0 žádné viditelné defekty (mírná změna barvy) viz Bezpečnostní list


Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává ve souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Paolo Murelli – Vedení řízení kvality

Milán, 05/03/2015



PoV ve formátu Pdf jsou k dispozici na webových stránkách Mapei

Upozornění na změnu 0: *první vydání*

 1305, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
15 CPR-IT1/0516 EN 1504-2:2004 AQUAFLEX ROOF <i>Nátěr pro předpokládané použití na ochranu betonu proti průsaku; na kontrolu vlhkosti a zvýšení odporu</i>	
Propustnost pro CO ₂ : Propustnost pro vodní páru: Rychlost pronikání vody v kapalně fázi: Tepelná slučitelnost: - Mrazové cykly: - Náporově skrápění: Schopnost přemostění trhlin: Soudržnost odtrhovou zkouškou: Reakce na oheň: Stárnutí: Nebezpečné látky:	$s_D > 50 \text{ m}$ Třída I $< 0,1 \text{ kg/m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$ $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ A4 (23°C), A4 (0°C), B2 (0°C) $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ Třída B-s1, d0 žádné viditelné defekty (mírná změna barvy) viz Bezpečnostní list

Upozornění:

MAPEI dodává aktuální přílohu dohromady s POV, aby byla distribuce označení CE snadnější pro mezinárodní zákazníky. Přiložené označení CE se může mírně lišit od CE označení na obalu z důvodu:

- odlišné grafiky z důvodu nedostatku místa na obalu nebo odlišné metody tisku,
- odlišného jazyka (stejně balení se prodává v několika zemích),
- výrobek je v době zavedení nového CE již na skladě,
- tiskových chyb.