

BCS-TA55VSR5

Kód: 11262

GTIN13/EAN13: 5904890708082


URL: <https://bcs.pl/sk/5mpx/3346-bcs-ta55vsr5-5904890708082.html>

Detaily Produktu

Názov zariadenia	BCS-TA55VSR5
Produktový rad	BCS UNIVERSAL
Typ kamery	Trubica
Štandard prenosu	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
Rozlíšenie	5 Mpx
Konvertor	1/2.8" CMOS STARVIS
Systém skenovania	Progressive Scan
Pixely	2592(H)×1944(V)
Objektív	motozoom
Ohnisková vzdialenosť	2.8~12 mm
Clona	F1.2
Focus	Auto/manual
Iris	Auto
Optický zoom	4x
Uhol záberu	H: 36°~124°
Citlivosť kamery	0.01Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Vyváženie bielej	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompenzácia pozadia	BLC / HLC / WDR(120dB)
Uzávierka	Auto / manual
AGC	(AGC) Auto / manual
Zníženie hluku	3D DNR

Rozlíšenie	AHD/TVI 5M(2592×1944)@20fps AHD/TVI/CVI 4M(2560×1440)@25/30fps 2M(1920×1080)@25/30fps
Deň/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Typ osvetľovača	IR LED
Iluminátor	50m
Mikrofón	Áno
Zvukový výstup	1
Obsluha	Podpora nastavení v OSD menu kamery pomocou rekordéra BCS-XVR
Typ napájania	12V DC
Spotreba energie	max 10W
Farba krytu	Biely
Trieda IP	IP66
Pracovné podmienky	- 20°~+60° max 95% RH
Rozmery	Ø270×82×93mm
Hmotnosť	1 kg


Príslušenstvo



BCS-ADMQ1-B



BCS-ADMQ2-B



BCS-ATQ34678-B



BCS-ATU-B



BCS-AD11



BCS-AT135



BCS-AT48



BCS-B-MK-B