

## HL310N-3000

Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm



Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, izolačním límcem a zápachovým uzávěrem, výškově nastavitelným nástavcem 10-80mm, nerezovým rámečkem KLICK-KLACK 121x121mm a vtokovou mřížkou z nerezové oceli 115 x 115mm včetně stavebního ochranného krytu rámečku. Stavební ochranný kryt izolační příruby je v balení.



### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Materiál</b>	PP, Edelstahl	<b>Stavební výška</b>	158 mm
<b>Dimense</b>	DN50/75/110	<b>Nástavec</b>	10-80 mm/121x121mm V2A
<b>Hydraulická kapacita</b>	0,67 l/s	<b>Vtoková mřížka</b>	Edelstahl 115x115 mm
<b>Hmotnost</b>	0,71	<b>Třída zatížení</b>	K3 - 300 kg
<b>EAN</b>	9003076016327	<b>Přítok</b>	
		<b>Normy</b>	EN1253

### ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

#### Krabice

<b>Balení po množství</b>	1 [Kusů]
<b>Hmotnost</b>	0,9 [kg]
<b>EAN/balení</b>	9003076016327
<b>Výška/Šířka/Hloubka</b>	155/225/295 [mm]
<b>Objem</b>	0,010288125 [m³]

**Paleta pro jedno použití**

<b>Balení po množství</b>	143 [Kusů]
<b>Hmotnost</b>	139 [kg]
<b>EAN/balení</b>	
<b>Výška/Šířka/Hloubka</b>	1900/800/1200 [mm]
<b>Objem</b>	1,824 [m <sup>3</sup> ]