

## HL310N-3123


**Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x121mm KLIČK-KLACK /115 x 115mm "ORINOCO"**



Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, izolačním límcem a zápachovým uzávěrem, výškově nastavitelným nástavcem 10-80mm, nerezovým rámečkem KLIČK-KLACK 121x 121mm a vtokovou mřížkou z nerezové oceli "ORINOCO" 115 x 115mm včetně stavebního ochranného krytu rámečku. Stavební ochranný kryt izolační příruby je v balení.



### Technický výkres



### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Materiál</b>	PP, Edelstahl V2A	<b>Stavební výška</b>	158 mm
<b>Dimense</b>	DN50/75/110	<b>Nástavec</b>	10-80 mm/121x121 mm V2A
<b>Hydraulická kapacita</b>	< 0,5 l/s	<b>Vtoková mřížka</b>	115x115 mm Edelstahl V2A

<b>Hmotnost</b>	1,02	<b>Třída zatížení</b>	L - 1,5 t
<b>EAN</b>	9003076016389	<b>Přítok</b>	
		<b>Normy</b>	EN1253

#### ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

##### Krabice

<b>Balení po množství</b>	1 [Kusů]
<b>Hmotnost</b>	1,21 [kg]
<b>EAN/balení</b>	9003076016389
<b>Výška/Šířka/Hloubka</b>	155/225/295 [mm]
<b>Objem</b>	0,010288125 [m <sup>3</sup> ]