

HL513-100G/50

**Zápachová uzávěrka DN50x60-65mm s kulovým kloubem na odtoku, vhodná pro:
Keramickou výlevku od KOLO ..Quelle, Ideal Standard ...Duoro**



Zápachová uzávěrka ke keramickým výlevkám (s otvorem 60-65mm) s krytkou z ušlechtilé oceli pr. 86mm. S kulový kloubem na odtoku DN50 pro snazší připojení. Zápachová uzávěrka se dodává bez zátky ventilu a bez krycí růžice odtoku. Zápachová uzávěrka - 70mm vody. Doporučeno např. pro: Keramickou výlevku od KOLO ..Quelle, Ideal Standard ...Duoro



TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP	Stavební výška	
Dimenze	DN50x60-65mm	Nástavec	
Hydraulická kapacita		Vtoková mřížka	Edelstahlplatte d86mm
Hmotnost	0,38	Třída zatížení	
EAN	9003076029075	Přítok	
		Normy	

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

PE - sáček

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	0,386 [kg]
EAN/balení	9003076029075
Výška/Šířka/Hloubka	100/120/350 [mm]
Objem	0,001218 [m³]

Krabice

Balení po množství	5 [Kusů]
Hmotnost	2,247 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	260/250/410 [mm]
Objem	0,006402 [m ³]