

HL62.1F/1


Střešní vtok DN110 svislý s PP izolační přírubou, s elektrickým ohřevem(10-30W/230V), záchytný koš. Pro TPO, FPO.



Střešní vtok DN110 pro ploché střechy se svislým odtokem, záchytným košem a s PP přírubou pro přímé napojení - navaření FPO, TPO fólií.. S elektrickým vyhříváním se samoregulací s přímým napojením 230V (10-30W). Připojovací kabel 0,8m. Stavební ochranný kryt je součástí balení výrobku.



Technický výkres



TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP	Stavební výška
Dimense	DN110	Nástavec
Hydraulická kapacita	7,85 l/s	Vtoková mřížka
Hmotnost	1,02	Třída zatížení

EAN

9003076031788

Přítok**Normy**

EN1253

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ**Krabice**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	1,5 [kg]
EAN/balení	9003076031788
Výška/Šířka/Hloubka	180/385/385 [mm]
Objem	0,0266805 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	60 [Kusů]
Hmotnost	102 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1950/800/1200 [mm]
Objem	1,872 [m ³]