

HL62.1P/1


Střešní vtok DN110 svislý s PVC pevnou izolační přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), záchytný koš



Střešní vtok DN110 se svislým odtokem pro ploché střechy, s PVC pevnou izolační přírubou pro navaření měkkých PVC fólií, s elektrickým ohřevem se samoregulací (10-30W, 230V), se záchytným košem



Technický výkres



TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP/PVC	Stavební výška	100 mm
Dimense	DN110	Nástavec	
Hydraulická kapacita	7,85 l/s	Vtoková mřížka	Laubfangkorb d 145 mm
Hmotnost	1,09	Třída zatížení	

EAN

9003076021925

Přítok

Normy

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	1,57 [kg]
EAN/balení	9003076021925
Výška/Šířka/Hloubka	180/385/385 [mm]
Objem	0,0266805 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	60 [Kusů]
Hmotnost	104,2 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1950/800/1200 [mm]
Objem	1,872 [m ³]