

## HL62.1PSafe/7

Střešní vtok DN75 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s PVC izolační přírubou, s elektrickým ohřevem, záchytný koš.



Střešní vtok DN75 se stavitelným nástavcem pro nouzové odvodnění 28-68mm, se svislým odtokem, s PVC izolační přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), záchytný koš.



### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Materiál</b>	PP/PVC	<b>Stavební výška</b>	100mm
<b>Dimenze</b>	DN75	<b>Nástavec</b>	
<b>Hydraulická kapacita</b>	see Download	<b>Vtoková mřížka</b>	Laubfangkorb d 262 mm
<b>Hmotnost</b>	2,951	<b>Třída zatížení</b>	
<b>EAN</b>	9003076040353	<b>Přítok</b>	
		<b>Normy</b>	ÖNORM B2501-2015

### ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

#### Krabice

<b>Balení po množství</b>	1 [Kusů]
<b>Hmotnost</b>	3,751 [kg]
<b>EAN/balení</b>	9003076040353
<b>Výška/Šířka/Hloubka</b>	300/385/385 [mm]
<b>Objem</b>	0,0444675 [m³]