

HL63/1


Střešní vtok "DrainBox" DN110 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, tepelně izolovaný



Střešní vtok "DrainBox" DN110 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, tepelně izolovaný, vložený do krabice s nastavitelnou výškou podle tloušťky tepelné izolace (100 -160mm) se záchytným košem



Technický výkres



TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP	Stavební výška	266-326mm
Dimense	DN110	Nástavec	
Hydraulická kapacita	8,7 l/s	Vtoková mřížka	Laubfangkorb d 145mm
Hmotnost	3,08	Třída zatížení	

EAN

9003076816309

Přítok

Normy

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	4,1 [kg]
EAN/balení	9003076816309
Výška/Šířka/Hloubka	385/385/385 [mm]
Objem	0,057066625 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	30 [Kusů]
Hmotnost	135 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	2100/800/1200 [mm]
Objem	2,016 [m ³]