

## HL69P/7


Renovační střešní vtok pro DN75, s PVC pevnou izolační přírubou



Renovační střešní vtok pro DN75 s PVC pevnou izolační přírubou pro navaření měkkých PVC fólií, se záchytným košem



### Technický výkres



### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Materiál</b>	PP/PVC	<b>Stavební výška</b>	301 mm
<b>Dimense</b>	für DN75	<b>Nástavec</b>	
<b>Hydraulická kapacita</b>	6,34 l/s	<b>Vtoková mřížka</b>	Laubfangkorb d 145mm
<b>Hmotnost</b>	1,423	<b>Třída zatížení</b>	

**EAN**

9003076022663

**Přítok****Normy****ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ****Krabice**

<b>Balení po množství</b>	1 [Kusů]
<b>Hmotnost</b>	2,1 [kg]
<b>EAN/balení</b>	9003076022663
<b>Výška/Šířka/Hloubka</b>	385/385/385 [mm]
<b>Objem</b>	0,057066625 [m <sup>3</sup> ]

**Paleta pro jedno použití**

<b>Balení po množství</b>	30 [Kusů]
<b>Hmotnost</b>	73 [kg]
<b>EAN/balení</b>	
<b>Výška/Šířka/Hloubka</b>	2100/800/1200 [mm]
<b>Objem</b>	2,016 [m <sup>3</sup> ]