

LED svítidlo Office 6060 UGR<19, 40W 4000K bílé, bez driveru

Kód produktu: **ML-413.504.32.8**Typ produktu: **OF6060UGR-40W4000K-W**

E1_ML_SUPPORT

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: LED panelové svítidlo UGR<19 (4H/8H), 40W (ekvivalent 4x18W) bílý rám, IP20, 4000K-neutrální bílá, světelný tok 3800lm, vyzařovací úhel 120°, Ra>80, životnost až 50.000h, 595x595x10, materiál hliník/plast, bez driveru (vstup: 1050mA, max. 37V DC), stmívatelné (dle zvoleného driveru)



Parametry:

Vhodné pro přisazenou montáž: **Ne**Vhodné pro vestavnou montáž: **Ano**Vhodné pro závěsnou montáž: **Ne**Vhodné pro stropní montáž: **Ano**Nastavitelnost: **Nenastavitelné**S pohybovým čidlem : **Ne**Se senzorem osvětlení: **Ne**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Se světelným zdrojem: **Ne**Objímka: **Bez**Materiál pouzdra: **Hliník**Barva krytu: **Bílá**Materiál difuzoru: **Plast prizmatický**Druh napětí: **DC**Jmenovité napětí od / do [V]: **20 - 37**Provozní jednotka: **LED driver proudový**Provozní jednotka součástí: **Ne**Reflektor: **Žádný**Rozložení světla: **Symetrický**Vyzařovací úhel: **Rozptýlený svazek**Výstup světla: **Přímý**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **E**Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **III**Max. celkový příkon [W]: **40**Převládající barva světla: **Bílá**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Jmenovitý světelný tok [lm]: **3800**Šířka [mm]: **595**Výška / hloubka [mm]: **10**Délka [mm]: **595**Svítidlo s omezenou teplotou povrchu - zn. "D": **Ne**

Vhodné pro pracoviště s monitorem dle EN 12464-

1: **Ano**

Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem

možné: **Ne**Průměrná jmenovitá životnost [h]: **50000**Náhrada za: **4x 18 W**Úhel vyzařování (°): **120**Barva světla: **neutrálně bílý NW**Barevná teplota [K]: **4000**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607131995**

