

WPE-I 05 H 400 Plus

TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ-VODA

Č. PRODUKTU: 205828

Vsadte na flexibilitu

Tento výkonný zdroj bude vašemu domovu dodávat teplo a teplou vodu s vysokou účinností. Proto máte při výběru zásobníku naprostou volnost a můžete jej kombinovat skoro s každým z našich zásobníků teplé vody. Díky již integrovaným klíčovým komponentům nainstaluje váš odborník toto tepelné čerpadlo snadno a rychle.

Komfort na dotyk

Inovativní regulátor tepelného čerpadla kdykoli převezme komfortní řízení příjemného klimatu v místnosti, přesně podle vašeho přání. Můžete jej ovládat jednoduše a intuitivně pomocí dotykové obrazovky s dobře čitelným barevným displejem.

Nejdůležitější znaky

Tepelné čerpadlo země-voda k vnitřní instalaci pro vytápění a přípravu teplé vody

Vhodné pro novostavby a modernizace

Vhodné i pro větší domy

Nízké náklady na energii díky příkladné účinnosti

Vysoká účinnost díky optimálně sladěným komponentům s vysoce kvalitní technologií

Velmi vysoký komfort teplé vody díky výstupní teplotě topné vody až 62 °C

Funkce chlazení díky integrované regulační technice (jsou zapotřebí další komponenty)



WPE-I 07 H 400 Plus

Č. produktu: 205829



WPE-I 10 H 400 Plus

Č. produktu: 205831



WPE-I 13 H 400 Plus

Č. produktu: 205832



WPE-I 17 H 400 Plus

Č. produktu: 205833



Typ	WPE-I 05 H 400 Plus	WPE-I 07 H 400 Plus	WPE-I 10 H 400 Plus
Číslo obj.	205828	205829	205831

Technická data

Jmenovité napětí kompresoru	400 V	400 V	400 V
Jmenovité napětí vestavěného nouzového/přídavného vytápění	400 V	400 V	400 V
Třída energetické účinnosti tepelného čerpadla W35	A+++	A+++	A+++
Třída energetické účinnosti tepelného čerpadla W55	A++	A++	A++
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,74	4,96	5,09
Tepelný výkon při B0/W35 (EN 14511)	5,56 kW	7,35 kW	9,81 kW
Příkon při B0/W35 (EN 14511)	1,26 kW	1,59 kW	2,06 kW
Příkon při B0/W55 (EN 14511)	1,80 kW	2,43 kW	3,04 kW
Topný faktor při B0/W35 (EN 14511)	4,40	4,62	4,76
Topný faktor při B0/W55 (EN 14511)	2,78	2,81	3,04
Hladina akustického výkonu (EN 12102)	44 dB(A)	44 dB(A)	44 dB(A)
Hranice použití na straně vytápění max.	60 °C	60 °C	60 °C
Výška	1430 mm	1430 mm	1430 mm
Šířka	600 mm	600 mm	600 mm
Hloubka	707 mm	707 mm	707 mm
Hmotnost	113 kg	125 kg	130 kg
Chladivo	R452 B	R452 B	R452 B



Typ	WPE-I 13 H 400 Plus	WPE-I 17 H 400 Plus
Číslo obj.	205832	205833

Technická data

Jmenovité napětí kompresoru	400 V	400 V
Jmenovité napětí vestavěného nouzového/přídavného vytápění	400 V	400 V
Třída energetické účinnosti tepelného čerpadla W35	A+++	A+++
Třída energetické účinnosti tepelného čerpadla W55	A++	A++
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,94	4,79
Tepelný výkon při B0/W35 (EN 14511)	12,42 kW	16,69 kW
Příkon při B0/W35 (EN 14511)	2,75 kW	3,77 kW
Příkon při B0/W55 (EN 14511)	3,94 kW	5,30 kW
Topný faktor při B0/W35 (EN 14511)	4,52	4,43
Topný faktor při B0/W55 (EN 14511)	3,01	2,98
Hladina akustického výkonu (EN 12102)	46 dB(A)	46 dB(A)
Hranice použití na straně vytápění max.	60 °C	60 °C
Výška	1430 mm	1430 mm
Šířka	600 mm	600 mm
Hloubka	707 mm	707 mm
Hmotnost	135 kg	148 kg
Chladivo	R452 B	R452 B

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.