

Architectural floor plan of a rectangular room. The overall dimensions are 8380 mm by 1370 mm. The plan includes a dashed rectangular area with a circular feature in the top right corner. Labels 'zdrsniť' (to be removed) are placed near the corners of the dashed area. A north arrow is located at the bottom center, pointing upwards. Dimensions are provided along all four sides of the room.

Dimensions (mm):

- Top: 150, 30, 7370, 600, 30, 150
- Bottom: 150, 30, 8020, 2130, 30, 150
- Left: 2020, 4230
- Right: 30, 600, 1370

Internal dimensions and features:

- Vertical dashed line segments: 605, 1190, 585
- Horizontal dashed line segments: 2020, 4230, 2130
- Circle diameter: 230
- Labels: 'zdrsniť' (to be removed) near the corners of the dashed area.
- North arrow: 'B' pointing upwards.



Technical drawing of a rectangular box. The top view shows a rectangle with a width of 250 and a depth of 190. The side view shows a box with a height of 60. The drawing includes details of the lid, which has a circular handle, and the base, which has four small feet. The lid is shown in an open position, revealing the interior of the box.

POJÍŽDĚNÝ POVRCH – TŘÍDA D400
MAX. HLOUBKA ULOŽENÍ POD POVRCHEM TERÉNU 3,2 m

ZÁKRYTOVOU DESKU LZE VYROBIT S JINÝMI OTVORY-DLE ZADÁNÍ
U PROSTUPU V ZÁKRYTOVÉ DESCE DN1000 LZE NAVRHNOUT
KOMÍNEK ZE SKRUŽOVINY DN1000

OZNAČENÍ	POČET (ks) ^a	OBJEM (m3)	HMOTN. (t)	DELKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	PLOCHA (m2)
PN15.4 – PNO 210 810 25 14 ZDP	1	4,727	11,818	8380	2380	250	

OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKA
DH1	DEHA 6000-7,5-0200		4	-


OCEL: 10 505 (R)

BETON: C40/50 – XA1 XF4

Min. manipulací: povnost: C16/20


NÁVRHEDNÉ DLE ČSN EN 1992-1-1
DEKAT. ÚSUV VZÁHEM K VNĚJŠÍMU ÚSTU PRUTU
POLYMER (BLOKOV. JSOU POUŽITÝ CHROMOVÉ TITAN.
NEZNÁMÉNE POLYMER JSOU 1/2 DLE (ČCZ).
NEZNÁMÉNE (HILY JSOU 45°, 90° SPR. 180°.
CELKOVÉ DEKAT. VLOŽEK JSOU SÍRŮZNÉ DEKAT.
KOVENÝ OCHRŤT PROVĚST DLE POUŽITÝCH SMĚRNIC
PRŮMYSLOVÉ KOVÁNÍ MOŽNĚ NÁHRADIT ROVNOCENNÝM
JINEHO VÝROBCE.

KRITÉ VÝSTUŽE:




25cm
45cm
30mm

MANIPULACE DÍLCI:



min. 60


KOŽENÍ HRAN:



10mm

PŮVROCHA OPRAVA
▼ PODLOŽKA BEDNĚNÍ
▼ Z X HLÁZENÍ PAVCH
▼ DOKRŠENÝ POVRCH
● POHELDY DOKRŠENÍ
▼ ZATŘENÍ POVRCH
▼ VYMRÁVÁNÍ BETON

MANIPULACE SYRPOLY:



max 1m
max 1m
10mm

ZMČENÍ KOŽENÍ:


POKUD NENÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESU,
PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKOŽENÍ VŠECH HRAN

LEGENDA KÓTOVACÍCH ČAR:

- KÓTOVÁNÍ TVARU PRVKU
- KÓTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ
- KÓTOVÁNÍ OCHRŤT

REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE - ZMĚNY
---	---
---	---

 PREFA BRNO a.s.			
PRÁVOUHLE NADŘEŽE VYSOKÉ			
OBJEKT PNO 210/.../25 ZDP_14			
VÝPRACOVAL: ING. IMRICHOVÁ		PROJEKTANT: ING. IMRICHOVÁ	
ZODP. PROJEKTANT: ING. LUKÁČ			
Typ PRVKU (VÝKRESU) PNO 210 810		NÁZEV PRVKU 25 14 ZDP	
DATUM 10.01.2020	MĚŘÍTKO 1:25	FORMAT 2x44	
ČÍSLO VÝKRESU PN15.4 T		TVAR – VÝZTUŽ T	
ARCHIVAČNÍ ČÍSLO ---		REVIZE VÝKRESU ---	
www.prefa.cz +420 541 583 11			